

# Lignes directrices pour le Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>

Ces lignes directrices fournissent de l'information sur le montage et l'utilisation du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>. Inspectez votre échafaudage avant chaque utilisation afin de confirmer que l'assemblage n'a pas été modifié et qu'il est sécuritaire.

**AVERTISSEMENT**  
LE FAIT DE NE PAS SE FAMILIARISER ET DE NE PAS SE CONFORMER À CES LIGNES DIRECTRICES, AINSI QU'ÀUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE, PROVINCIALE ET LOCALE AVANT LE MONTAGE, L'INSTALLATION, L'UTILISATION, LA RELOCALISATION OU LE DÉMONTAGE D'UN SYSTÈME D'ACCÈS SUSPENDU QUIKDECK<sup>MC</sup> PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Le montage, l'installation, l'utilisation, la relocalisation et le démontage d'un Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup> doivent être effectués par des installateurs formés supervisés directement par une **personne compétente** détenant les connaissances nécessaires en matière de montage, d'installation, d'utilisation, de relocalisation et de démontage du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>.

Lorsque vous entreposez les composants du système QuikDeck<sup>MC</sup>, prenez les mesures nécessaires afin de les protéger des dommages physiques, des produits chimiques corrosifs, de la pluie, de la neige, du gel, de la chaleur excessive ou d'autres conditions pouvant affecter leur intégrité structurelle. Vérifiez l'état des composants avant le montage et/ou l'utilisation.

## I. Montage du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>

### A. Avant le montage

**AVERTISSEMENT**  
EN CAS DE POSSIBILITÉ DE CHUTE LORS DU MONTAGE, ASSUREZ-VOUS D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT OU UN SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES APPROPRIÉ.

1. Chaque Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup> doit être installé, relocalisé ou démonté sous la supervision d'une personne compétente.

2. Consultez le **Guide d'assemblage du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>** (ORN 1803) afin d'obtenir des directives pour l'installation.
3. Avant leur utilisation, vérifiez si les composants présentent des défauts visibles. **N'installez et n'utilisez jamais** de l'équipement endommagé.
4. Vérifiez les panneaux de plancher pour des traces de dommages ou de détérioration. **N'utilisez jamais** des panneaux de plancher endommagés avec le Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>.
5. Avant l'installation, assurez-vous que la structure de soutien est capable de soutenir toutes les charges placées sur la plate-forme.

**AVERTISSEMENT**  
L'UTILISATION DE PANNEAUX DE PLANCHER ENDOMMAGÉS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

### B. Montage

1. Respectez toujours les directives d'assemblage lorsque vous installez les composants du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>.
2. La personne compétente doit choisir l'équipement de protection contre les chutes utilisé par les installateurs lors du montage, de la relocalisation ou du démontage du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>. **N'utilisez jamais** la plate-forme suspendue comme point d'ancrage pour le système de protection contre les chutes. Si vous utilisez un système de protection contre les chutes, vous devez utiliser des cordages de sécurité individuels.

**AVERTISSEMENT**  
N'INSTALLEZ JAMAIS UN ÉCHAFAUDAGE À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AVANT D'AVOIR CONTACTÉ LE FOURNISSEUR DE SERVICES ET D'AVOIR DÉBRANCHÉ, RELOCALISÉ OU ISOLÉ LE SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

3. Sécurisez la zone sous et autour de la plate-forme ou utilisez d'autres mesures afin d'éviter les blessures causées par la chute d'objets.

4. Installez des fixations de plate-forme et des plinthes après avoir terminé l'installation des panneaux de plancher à l'aide des fixations nécessaires.
5. Vérifiez régulièrement les suspentes à chaînes ou à câbles métalliques afin d'éliminer les jeux lors du montage.
6. Un jeu au niveau d'une suspente signifie qu'elle ne tient aucune charge. Cela entraîne un transfert de charge vers les suspentes adjacentes et la possibilité d'une surcharge au niveau de ces suspentes.
7. Les conditions météorologiques difficiles peuvent créer des contraintes de vent excessives au niveau de la plate-forme suspendue et entraîner des dommages à la propriété, une défaillance de la plate-forme, des blessures graves ou la mort.
8. Afin d'empêcher les mouvements ou la rotation de la plate-forme de départ lors du levage, assurez-vous que la plate-forme de départ est assemblée directement sous son emplacement prévu.

**AVERTISSEMENT**  
LORS DU LEVAGE DE LA PLATE-FORME, TOUS LES TRAVAILLEURS DOIVENT ÊTRE FIXÉS ADÉQUATEMENT À UN SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES RESPECTANT LA RÉGLEMENTATION. DES CORDAGES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS. NE FIXEZ JAMAIS LE SYSTÈME DE PROTECTION À LA PLATE-FORME OU À UN COMPOSANT QUIKDECK<sup>MC</sup>.

9. Consultez le Guide d'assemblage pour obtenir des directives concernant le levage de la plate-forme de départ.
10. Assurez-vous que les chaînes ne sont pas tordues lorsque vous les enroulez autour de la traverse tubulaire de l'assemblage d'attache-support et lorsque vous fixez la chaîne au nœud.
11. La longueur maximale permise en porte-à-faux avant que l'installation de suspentes supplémentaires ne soit nécessaire est de 16 pi (4,9 m, 2 modules). La section en porte-à-faux de la plate-forme de départ ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m, 1 module), à moins que la stabilité ne soit assurée.
12. Lors de l'installation des dispositifs de levage, assurez-vous que la longueur des câbles métalliques est suffisante pour qu'ils s'étendent du point d'appui le plus élevé jusqu'au sol ou jusqu'à la structure de soutien.

13. Tous les éléments montés, les ancrages et les fixations surélevés doivent être fixés et immobilisés de façon à empêcher tous les mouvements.
14. N'installez jamais une plate-forme suspendue à proximité de circuits électriques exposés avant d'avoir vérifié que les circuits n'affecteront pas les composants de l'assemblage d'échafaudage.
15. Installez toujours un système de protection surélevé en cas de risques de chute d'objets.
16. Des systèmes de suspension inclinés, des brêlages ou d'autres dispositifs doivent être utilisés afin de minimiser les déplacements des plates-formes d'échafaudages.
17. Installez des dispositifs de contreventement en cas de risque de contreventement.

## II. Utilisation du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>

### A. Avant l'utilisation

**AVERTISSEMENT**  
N'EMBARQUEZ JAMAIS SUR UNE PLATE-FORME QUIKDECK<sup>MC</sup> N'ÉTANT PAS MUNIE D'UN SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES.

1. Vérifiez toujours les éléments montés et la plate-forme avant chaque utilisation afin de vous assurer que tous les composants sont installés et fixés de façon appropriée et que la plate-forme n'a pas été modifiée.
2. Tout équipement endommagé doit être étiqueté, la section de la plate-forme au niveau des composants endommagés doit être isolée et l'installateur doit être avisé afin que les réparations puissent être effectuées.
3. Vérifiez toujours les conditions météorologiques avant et pendant l'utilisation. N'utilisez pas la plate-forme lorsque les conditions météorologiques sont difficiles.

### Safway Services, LLC

Siège social  
N19 W24200 Riverwood Drive  
Waukesha, WI 53188  
Sans frais : (800) 558-4772  
Téléphone : (262) 523-6500

### Safway Services Canada, Inc.

Siège social canadien  
11237 – 87 Avenue  
Fort Saskatchewan, Alberta T8L 2S3  
Sans frais : (866) 842-4424  
Téléphone : (780) 992-1929

**AVERTISSEMENT**  
IL EST INTERDIT DE TRAVAILLER SUR LA PLATE-FORME OU À PARTIR DE LA PLATE-FORME EN CAS D'ORAGE OU DE VENTS FORTS, À MOINS QU'UNE PERSONNE COMPÉTENTE N'AIT DÉTERMINÉ QUE LES EMPLOYÉS PEUVENT TRAVAILLER SUR L'ÉCHAFAUDAGE EN TOUTE SÉCURITÉ.

4. Assurez-vous que l'échafaudage ne se trouve pas à proximité de circuits électriques ou de lignes électriques sous tension.

### B. Utilisation

1. Lorsqu'ils travaillent sur une plate-forme QuikDeck<sup>MC</sup> n'étant pas munie de barres de retenue, les travailleurs doivent être fixés adéquatement à un dispositif ou à un système de protection contre les chutes.
2. Soyez toujours conscients de la charge appliquée sur la plate-forme et ne dépassez jamais la capacité de charge.
3. Le mise en place d'équipement, l'entreposage de matériel ou l'accumulation de gravier ou de débris peuvent causer une surcharge au niveau de la plate-forme QuikDeck<sup>MC</sup>.
4. Posez les charges sur les échafaudages suspendus en douceur et sans choc.
5. Les vents peuvent créer des risques de chutes d'objets. Immobilisez tous les objets libres de façon appropriée.
6. N'utilisez jamais une plate-forme QuikDeck<sup>MC</sup> dans un environnement corrosif ou lorsque vous utilisez des produits chimiques corrosifs. Le feu, la chaleur, un environnement corrosif et les produits chimiques peuvent endommager les câbles métalliques et d'autres composants de façon importante en cas d'exposition. En cas de possibilité d'exposition à ces éléments, cessez immédiatement l'utilisation de l'échafaudage.
7. Des disjoncteurs de fuite de terre (GFCI) doivent être installés lorsque de l'équipement électrique ou des outils sont utilisés ou placés sur l'échafaudage.

8. Ne soudez jamais sur une plate-forme QuikDeck<sup>MC</sup>, à moins d'avoir pris les mesures nécessaires.

### III. Démontage du Système d'accès suspendu QuikDeck<sup>MC</sup>

Les mesures de sécurité suivantes s'appliquent lors du démontage des plates-formes QuikDeck<sup>MC</sup> :

**AVERTISSEMENT**  
IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ À AJOUTER DES PIÈCES À UN ÉCHAFAUDAGE AVANT D'ÊTRE EN MESURE DE LE DÉMONTER DE FAÇON SÉCURITAIRE.

1. Vérifiez toujours la plate-forme QuikDeck<sup>MC</sup> avant son démontage.
2. Pour retirer la plate-forme, démontez chaque composant en inversant l'ordre des étapes d'installation. Démontez et retirez les composants de la plate-forme dans des zones ne dépassant pas 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m) à la fois.
3. Consultez le Guide d'assemblage pour obtenir des directives pour le démontage.
4. Évitez de retirer des suspentes de façon à créer des sections en porte-à-faux d'une longueur supérieure à 16 pi (4,9 m, 2 modules).
5. Évitez d'accumuler les composants démontés ou de l'équipement sur la plate-forme.
6. Abaissez les composants de façon sécuritaire dès qu'ils sont démontés. Ne lancez jamais des composants à partir de la plate-forme.
7. Avant de retirer ou de desserrer des composants, tenez compte de l'effet du retrait du composant ou du desserrage d'un joint sur le niveau de résistance de l'assemblage restant.
8. Tenez toujours compte des charges soutenues par les composants. Si les goupilles de nœuds sont difficiles à retirer, il est probable qu'elles supportent une charge. Retirez toujours les charges avant de retirer les goupilles ou les fixations.
9. Tenez compte de l'effet des sections de la plate-forme en porte-à-faux sur la section principale de la plate-forme.
10. Sécurisez la zone sous et autour de la plate-forme ou utilisez d'autres mesures afin d'éviter les blessures causées par la chute d'objets.
11. Rangez les composants démontés de façon ordonnée.
12. Retirez les composants immédiatement après avoir desserré ou retiré les fixations.

Pour obtenir une liste des succursales au Canada et aux États-Unis, visitez notre site Web au [www.safway.com](http://www.safway.com)